

STAM AP-FW

Einsatzbereiche für **Arbeitsplatzsysteme, Werkbänke, Industriearbeitsplätze** bis hin zu Anwendungen in der **Lebensmittelindustrie**

IP 66 / IK 08


VORTEILE

- Gehäuse und Abdeckung aus robustem und schlagfestem Polycarbonat
- Hohe Systemeffizienz 140lm/W
- Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten möglich - D-Kennzeichen
- Verschlussklammern aus Edelstahl
- Notstromtauglich DC230V
- Philips Netzteil mit einstellbaren Leistungsstufen (54/46/36/30 Watt)
- Splitterschutz
- geeignet für den Einsatz in IFS zertifizierten Umgebungen



STAM

Arbeitsplatzleuchte STAM AP-FW



Artikelname	Artikelnummer	Leistung (Watt)	Lichtstrom (Lumen)	Dimmen	Netzspannung / Netzfrequenz	Lichtfarbe (CCT)	Gehäusematerial	Abstrahlwinkel	Maße (in mm)
STAM AP-FW	451409	54	8.000	ohne	220 - 240 VAC / 50 ... 60 Hz	5.000 K	Polycarbonat (PC)	120°	1.595x90x70
STAM AP-FW	451408	54	7.500			4.000 K			1.595x90x70