

DELL BL- EP

IP 40

Einsatzbereiche für **normal hohe Innenräume wie Büroräume, Gänge & Flure, Ausstellungs- und Verkaufsräume** bis hin zu **Messeständen.**

VORTEILE

- gleichmäßige Lichtemission
- die Oberfläche ist hell und sauber, das Licht ist weich und nicht blendend
- Hohe Entblendung / UGR- Wert < 19
- Rahmen in Weiß (RAL 9016) aus hochfestem Aluminium
- Notstrom auf Anfrage
- hohe Farbqualität / CRI Wert ≥ 80 / SDCM < 5
- flimmerfrei
- Hohe Systemeffizienz 120lm/W
- Lichtfarbe einstellbar: 3.000K / 4.000K / 5.000K
- Wattage einstellbar: 54W / 40W / 35W / 25W
- THD < 20%
- Gewicht 4,5kg



Hg
0.0mg

Artikelname	Artikelnummer	Leistung (Watt)	Lichtstrom (Lumen)	Dimmen	Netzspannung / Netzfrequenz	Lichtfarbe (CCT)	Gehäusematerial	Abstrahlwinkel	Maße (in mm)
DELL BL - EP	771402	40	4.500	ohne	200 - 240 VAC / 50 ... 60 Hz	4.000K (3.000K, 5.000K)	Aluminium / weiß lackiert	120°	620x620x10
DELL BL - EP	771403	54 (40/35/25)	5.940	DALI					
Aufbaurahmen	11115						Stahl / weiß lackiert		645x645x50